

City-Stapelbehälter

Die Container der Serie „City“ sind für Hakengeräte mit einem Hakenmaß von 900 mm konzipiert. Diese haben meist eine Nennlast von 3,5 bis 12 Tonnen. Ob für einfache Transportaufgaben, als Stapelbehälter, als Ladepritsche oder auch für schwierige Spezialeinsätze! Die City-Abrollcontainer können bei uns für jeden Einsatzzweck individuell konfiguriert und angepasst werden.

Die technische Ausführung dieser Serie erfolgt nach DIN 30 722 Teil III und sind abgenommen nach DGUV Regel 214-017 (ehem. DGUV Regel 114-010).



Technische Daten

Länge:	3000 bis 5000 Millimeter <i>(Sonderlängen auf Anfrage)</i>
Breite:	1940 Millimeter
Höhe:	500 bis 1000 Millimeter <i>(Sonderhöhen auf Anfrage)</i>
Volumen:	2,9 bis 9,7 m ³ <i>(Sondervolumen auf Anfrage)</i>
Zul. Gesamtgewicht:	9000 kg <i>(UNP 140 Träger als Unterrahmen)</i>
Farbe:	Kunstharzlack <i>(zweifach grundiert und lackiert nach RAL-Ton)</i>

*Maße sind innenliegend gemessen, Außenmaße abweichend

**Individuelle
Formate auf
Anfrage!**

Ausstattung

Boden:	Aus Qualitätsblech (3,4 oder 5 mm) der Güte S235 JR (ST 37.2), Standard 3 mm
Wände:	Aus Qualitätsblech (3,4 oder 5 mm) der Güte S235 JR (ST 37.2), Standard 3 mm Innen und außen vollständig durchgeschweißt, Spantenabstand 750 mm; alle Bleche auch aus Sonderbaustählen erhältlich
Stirnseite:	Aus Qualitätsblech (3,4 oder 5 mm) der Güte S235 JR (ST 37.2), Standard 3 mm Aufnahmebügel 35 mm Durchmesser S355 (ST 52.3)
Tür:	Doppelflügeltür aus Qualitätsblech (3, 4 oder 5 mm) der Güte S235 JR (ST 37.2), Standard 3 mm; u.a. oberer Türverschluss eingelassen, zweifachwirkender Sicherheitszentralverschluss, abschmierbare Scharniere
Ausstattung:	Außenrolle abschmierbar, Planen- und Netzhaken, UVV mit Plakette, Gültigkeit 1 Jahr
Extras:	Verstärkte Ausführung, Pendelklappe, abklappbare und überfahrbare Klappe, einflügelige Tür, Windendach

Der Container auf
www.plate-theile.de