Edelstahlcontainer

Die Container aus Edelstahl sind für den Transport zur Tierkörperbeseitigung geeignet. Edelstahl hat eine hohe Festigkeit und ist sehr korrosionsbeständig und rostfrei. Diese Container können bei uns individuell konfiguriert und angepasst werden. Die technische Ausführung dieser Serie erfolgt nach DIN 30 722 Teil I und sind abgenommen nach DGUV Regel 214-017 (ehem. DGUV Regel 114-010).

Technische Daten

Länge:	4000 bis 7000 Millimeter *(Sonderlängen auf Anfrage)*
Breite:	2300 bis 2420 Millimeter
Höhe:	1750 bis 2400 Millimeter *(Sonderhöhen auf Anfrage)*
Volumen:	16 bis 40,0 m^3 *(Sondervolumen auf Anfrage)*
Zul. Gesamtgewicht:	15000 kg *(INP 180 Träger als Unterrahmen)*
Farbe:	Kunstharzlack *(zweifach grundiert und lackiert nach RAL-Ton)*

Individuelle Formate auf Anfrage!

*Maße sind innenliegend gemessen, Außenmaße abweichend

Ausstattung

Boden:	Aus Edelstahl (3, 4 oder 5 mm) der Güte V2A oder V4A
Wände:	Aus Edelstahl (3, 4 oder 5 mm) der Güte V2A oder V4A Innen und außen vollständig durchgeschweißt, Spantenabstand 750 mm oder konvexe Bauweise, eckige Bauweise (90°) oder runde Bodenwanne (200 bis 250 mm) hochgezogen
Stirnseite:	Aus Edelstahl (3, 4 oder 5 mm) der Güte V2A oder V4A Aufnahmebügel 50 mm Durchmesser S355 (ST 52.3)
Tür:	Doppelflügeltür aus Edelstahl (3, 4 oder 5 mm) der Güte V2A oder V4A, abschmierbare Scharniere; u.a. Holländischer Türverschlussm zweifachwirkender Sicherheitszentralverschluss aus Edelstahl
Ausstattung:	Kunststoffaußenrolle abschmierbar, Planen- und Netzhaken, UVV mit Plakette, Gültigkeit 1 Jahr
Extras:	Verstärkte Ausführung nach DIN 30 722 II, zulässiges Gesamtgewicht 22 000 kg, UNP 220 und 60 mm Bügel, Plane, Rollplane, zweite Aufstiegsleiter, Reling, Pendelklappe mit umlaufender Gummidichtung, Ratschenverschluß, Winden-, Schiebe- oder hydraulisches Dach, etc.

Der Container auf
www.plate-theile.de