

Hausmüllbehälter

Die Hausmüllcontainer sind für die Entsorgung von Gewerbe- und Hausabfällen konzipiert. Je Seite sind die Behälter mit 3 oder 4 Stück Einwurföffnungen ausgestattet. Diese sind durch gasdruckfederentlastete Deckel abgedeckt. Die Container können für jeden Einsatzzweck konfiguriert und angepasst werden. Die technische Ausführung dieser Serie erfolgt nach DIN 30 722 Teil I und sind abgenommen nach DGUV Regel 214-017 (ehem. DGUV Regel 114-010).



Technische Daten

Länge:	4500 bis 7000 Millimeter <i>(Sonderlängen auf Anfrage)</i>
Breite:	2140 Millimeter
Höhe:	900 bis 1500 Millimeter <i>(Sonderhöhen auf Anfrage)</i>
Volumen:	11,3 bis 20,0 m ³ <i>(Sondervolumen auf Anfrage)</i>
Zul. Gesamtgewicht:	15000 kg <i>(INP 180 Träger als Unterrahmen)</i>
Farbe:	Kunstharzlack <i>(zweifach grundiert und lackiert nach RAL-Ton)</i>

*Maße sind innenliegend gemessen, Außenmaße abweichend

**Individuelle
Formate auf
Anfrage!**

Ausstattung

Boden:	Aus Qualitätsblech (3, 4 oder 5 mm) der Güte S235 JR (ST 37.2), Standard 5 mm
Wände:	Aus Qualitätsblech (3, 4 oder 5 mm) der Güte S235 JR (ST 37.2), Standard 3 mm Innen und außen durchgeschweißt, Spantenabstand 1500 mm oder spantenlos, runde Bodenwanne, ca. 200-250 mm hochgezogen, je Seite 3 oder 4 Einwurföffnungen; alle Bleche auch aus Sonderbaustählen erhältlich
Stirnseite:	Aus Qualitätsblech (3, 4 oder 5 mm) der Güte S235 JR (ST 37.2), Standard 3 mm Aufnahmebügel 50 mm Durchmesser S355 (ST 52.3)
Türen:	Doppelflügeltür aus Qualitätsblech (3 mm) der Güte S235 JR (ST 37.2); u. a. Einglassener oder Holländischer Türverschluss, zweifachwirkender Sicherheitszentralverschluss, stabile 3-teilige abschmierbare Scharniere, 270° umlegbar
Ausstattung:	Außenrolle abschmierbar, zusätzliche Ablaufrollen, Netzhaken, zweifach grundiert und außen doppelt lackiert mit Kunstharzlack, UVV mit Plakette, Gültigkeit 1 Jahr
Extras:	Pendelklappe, einflügelige Tür mit oder ohne umlaufender Gummidichtung, Ratschenverschluss, etc.

Der Container auf
www.plate-theile.de