

Trocknungscontainer eco-dry

Dieser Container der Serie „eco-dry“ ist für das Trocknen von leichten bis mittelschweren Fraktionen konzipiert. Dieser Behälter ist mit festem oder auch entnehmbarem Trocknungsboden erhältlich. Eine Vielzahl von Fraktionen können mit einem passendem Trocknungsboden, Lochblech oder Schlitzbrückenblech, optimal getrocknet werden. Die technische Ausführung dieser Serie erfolgt nach DIN 30 722 Teil I und sind abgenommen nach DGUV Regel 214-017 (ehem. DGUV Regel 114-010).



Technische Daten

Länge:	4500 bis 7000 Millimeter <i>(Sonderlängen auf Anfrage)</i>
Breite:	2200 / 2430 Millimeter
Höhe:	1300 bis 2400 Millimeter <i>(Sonderhöhen auf Anfrage)</i>
Volumen:	14 bis 40,0 m ³ <i>(Sondervolumen auf Anfrage)</i>
Zul. Gesamtgewicht:	15000 kg <i>(UNP 220 Träger als Unterrahmen)</i>
Farbe:	Kunstharzlack <i>(zweifach grundiert und lackiert nach RAL-Ton)</i>

*Maße sind innenliegend gemessen, Außenmaße abweichend

**Individuelle
Formate auf
Anfrage!**

Ausstattung

Boden:	Aus Qualitätsblech (3, 4 oder 5 mm) der Güte S235 JR (ST 37.2), Standard 4 mm
Wände:	Aus Qualitätsblech (3 und 4 mm) der Güte S235 JR (ST 37.2), Standard 3 mm Innen durchgeschweißt, Seitenwände spantenfrei und konvex geformt; alle Bleche auch aus Sonderbaustählen erhältlich
Stirnseite:	Aus Qualitätsblech (3 mm) der Güte S235 JR (ST 37.2) Aufnahmebügel 60 mm Durchmesser S355 (ST 52.3), Aufstiegsleiter;
Türen:	Aus Qualitätsblech (3 mm) der Güte S235 JR (ST 37.2) Doppelflügeltür, konvex geformt; u.a. Holländischer Türverschluß, zweifachwirkender Sicherheitszentralverschluss, abschmierbare Scharniere, spezielles Endspantprofil aus Formstahl
Ausstattung:	Außenrollen abschmierbar, Netzhaken, Vorbereitung für die Trocknung, Belüftungseinlässe, Belüftungstrichter, DN 300 bis DN 500, zweifach grundiert und außen doppelt lackiert, UVV mit Plakette, Gültigkeit 1 Jahr
Extras:	Plane, Rollplane, zweite Aufstiegsleiter, Reling an der Stirnwand, Pendelklappe, einflügelige Tür, Trocknungsboden fest verbaut / entnehmbar, Schlitzbrückenblech / Lochblech in diversen Stärken und Stanzungen / Lochungen, Mittelspant, Spannkette, etc.

Der Container auf
www.plate-theile.de

